

	Keittiölaitteet			Huuvan lohkohtaiset mitat			Poistoilma		Tuloilma				Puhdistus-järjestelmä		Lisävarusteiden yhteensopivuus							Malli
	Kypsennys	Grillaus	Astianpesu	Saatavilla olevat korkeusvaihtoehdot	Saatavilla olevat huuvalohkon leveysvaihtoehdot	Saatavilla olevat huuvalohkon syvyysvaihtoehdot	Suodattimet**	Poistoilma huuvametriä kohden (l/s)	AirGrip Ohjausilma	Laminaarinen tuloilma		Tuloilma huuvametriä kohden (l/s)	OZ Integroitu otsoni-puhdistusjärjestelmä	UV Integroitu puhdistusjärjestelmä	EOZ Kanava-asenteinen otsoni-puhdistusjärjestelmä	aSAP-ratkaisu	Peitelevyt	SF Integroitu ohjausilmapuhallin	Buckeye Palonsammutus-järjestelmä	EcoAzur Tarpeenmukainen ilmanvaihto		
										Edestä	Sivuilta											
HR - Rasvahuuva	X	-	-	400, 550, 400/550	1000-2500	900-2000	HFK	140 - 260	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-C Rasvahuuva – seinäasennus	
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1100-2000	HFK	280 - 520	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-V Rasvahuuva – saarekeasennus	
	X	-	-	550, 400/550	1000-2500	1100-2000	HFK	280 - 520	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-G Rasvahuuva – suurteho	
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1300-2000	HFK	140 - 260	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-H Hybridihuuva – rasva + vesihöyry	
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1000-2000	HFK	280 - 520	X	X	X	-	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-E Rasvahuuva – kaksi poistoilmakammiota	
HZ - Rasvahuuva Otsonaattorilla	X	-	-	400, 550, 400/550	1000-2500	900-2000	HFK	200 - 260	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-C Rasvahuuva otsonaattorilla – seinäasennus	
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-V Rasvahuuva otsonaattorilla – saarekeasennus	
	X	-	-	550, 400/550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-G Rasvahuuva otsonaattorilla – suurteho	
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1300-2000	HFK	140 - 260	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-H Hybridihuuva otsonaattorilla – rasva + vesihöyry	
HV - UV- Rasvahuuva	X	-	-	400, 550, 400/550	1000-2500	900-2000	HFK	200 - 260	X	X	X	40 - 315	-	X*	-	X	X	X	X	X	HV-C Rasvahuuva UV-puhdistusjärjestelmällä – seinäasennus	
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	40 - 315	-	X*	-	-	X	X	X	X	HV-V Rasvahuuva UV-puhdistusjärjestelmällä – saarekeasennus	
	X	-	-	550, 400/550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	40 - 315	-	X*	-	X	X	X	X	X	HV-G Rasvahuuva UV-puhdistusjärjestelmällä – suurteho	
HG - Grillihuuva	-	X	-	1510-1910 / 2435-2885	1000-2500	750	HFK	200 - 260	X	-	-	15	-	-	X*	-	X	-	X	X	HG-R Grillihuuva	
	-	X	-	1510-1910 / 2435-2885	1000-2500	750	HFK	200 - 260	X	-	-	15	X*	-	-	-	X	-	X	X	HG-Z Grillihuuva otsonaattorilla	
HU	-	-	X	400, 550	1000-2900	1000-1800	-	120 - 220	X	X	-	22 - 275	-	-	-	X	-	-	-	X	HU Kondenssihuuva	
HN	-	-	-	400, 550	600-2500	500-2000	-	50 - 500	X	X	-	22 - 275	-	-	-	X	X	-	-	-	HN Höyryhuuva	
HT	-	-	-	200-1000	500-3000	500-3000	-	15 - 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HT Kohdepoistohuuva	
HP	X	-	-	300	600 / 900	600 / 900 / 1200	-	26 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	HP Kompakti – opetuskeittiöhuuva	
HM	-	X	-	550	1000-2500	1100-2000	HFM	210 - 360	X	X	X	22 - 275	-	-	X*	X	X	X	X	X	HM Watermist huuva	
HC	X	X***	-	300, 400	1000-2500	150-660	HFK	140 - 520	X	X	X	22 - 315	X*	X*	X*	-	-	-	X	X	HC Ilmanvaihtokatto	

* Otsoni- tai UV-puhdistusjärjestelmää käytettäessä poistoilmaa on oltava vähintään 90 l/s rasvasuodatinta kohden.

** Optimaalinen poistoilmamäärä yksittäistä HFK-rasvasuodatinta kohden on 70-120 l/s ja yksittäistä HFM-labyrinttsuodatinta kohden 180-220 l/s.

*** Käytä HCD Drop-down huuva grillitasoille ja rasvakeittimille.

**** “AirGrip”-ohjausilma vaatii vähintään 22 l/s tuloilmaa huuvametriä kohden. Metrin pituinen huuva, jossa on ohjausilmaa edessä ja sivuilla, vaatii vähintään 40 l/s tuloilmaa. Otsonaattoria käytettäessä tuloilmaa on oltava vähintään 55 l/s.



KITCHENiQ-mitoitusohjelmalla valitset keittiölaitteille sopivat ammatti keittiöhuuvat.