

| | Kasutamine | | | Kubu ühe sektsiooni suurus | | | Väljatõmme | | Sissepuhe | | | Teise astme puhastus | | Valikud ja lisavarustus | | | | | | Mudel | |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------------|--|---|------------|---|----------------------------|----------------------|--------|---|--------------|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|--|-------|---|
| | Toiduvalmistamine | Grillimine | Nõudepesu | Kubu kõrguse valikuvõimalused | Kubu sektsiooni pikkuse valikuvõimalused | Kubu sektsiooni laiuse valikuvõimalused | Filtrid** | Väljatõmbe õhuhulk 1 m kubi kohta (l/s) | „AirGrip“ õhuhaardesüsteem | Laminaarne sissepuhe | | Sissepuhke õhuhulk 1 m kubi kohta (l/s) | OZ osonaator | UV-puhastussüsteem | EOZ väline osoonigeneraator (lisavarustus) | aSAP-lahendus (valikuline) | Katteplaadid (lisavarustus) | SF integreeritud sissepuhkeventilaator (lisavarustus) | Buckeye tulekustutussüsteem (valikuline) | | EcoAzur vajaduspõhine köögiventilatsioon (valikuline) |
| | | | | | | | | | | Esiosa | Küljed | | | | | | | | | | |
| HR - rasvakubu | X | - | - | 400, 550, 400/550 | 1000-2500 | 900-2000 | HFK | 140 - 260 | X | X | X | 22 - 315 | - | - | X* | X | X | X | X | X | HR-C rasvakubu – standardne |
| | X | - | - | 400, 550 | 1000-2500 | 1100-2000 | HFK | 280 - 520 | X | X | X | 22 - 315 | - | - | X* | X | X | X | X | X | HR-V rasvakubu – ruumikeskne |
| | X | - | - | 550, 400/550 | 1000-2500 | 1100-2000 | HFK | 280 - 520 | X | X | X | 22 - 315 | - | - | X* | X | X | X | X | X | HR-G rasvakubu – suurtele õhuhulkadele |
| | X | - | - | 400, 550 | 1000-2500 | 1300-2000 | HFK | 140 - 260 | X | X | X | 22 - 315 | - | - | X* | X | X | X | X | X | HR-H hübriidkubu – rasv + aur |
| | X | - | - | 400, 550 | 1000-2500 | 1000-2000 | HFK | 280 - 520 | X | X | X | - | - | - | X* | X | X | X | X | X | HR-E rasvakubu – kaks väljatõmbekambrit |
| HZ - osoonikubu | X | - | - | 400, 550, 400/550 | 1000-2500 | 900-2000 | HFK | 200 - 260 | X | X | X | 55 - 315 | X* | - | - | X | X | - | X | X | HZ-C rasvakubu – standardne, osoonpuhastussüsteemiga |
| | X | - | - | 400, 550 | 1000-2500 | 1100-2000 | HFK | 400 - 520 | X | X | X | 55 - 315 | X* | - | - | X | X | - | X | X | HZ-V rasvakubu – ruumikeskne, osoonpuhastussüsteemiga |
| | X | - | - | 550, 400/550 | 1000-2500 | 1100-2000 | HFK | 400 - 520 | X | X | X | 55 - 315 | X* | - | - | X | X | - | X | X | HZ-G rasvakubu – suurtele õhuhulkadele, osoonpuhastussüsteemiga |
| | X | - | - | 400, 550 | 1000-2500 | 1300-2000 | HFK | 140 - 260 | X | X | X | 55 - 315 | X* | - | - | X | X | - | X | X | HZ-H hübriidkubu – rasv + aur, osoonpuhastussüsteemiga |
| HV - UV kubu | X | - | - | 400, 550, 400/550 | 1000-2500 | 900-2000 | HFK | 200 - 260 | X | X | X | 40 - 315 | - | X* | - | X | X | X | X | X | HV-C rasvakubu – standardne, UV-puhastussüsteemiga |
| | X | - | - | 400, 550 | 1000-2500 | 1100-2000 | HFK | 400 - 520 | X | X | X | 40 - 315 | - | X* | - | - | X | X | X | X | HV-V rasvakubu – ruumikeskne, UV-puhastussüsteemiga |
| | X | - | - | 550, 400/550 | 1000-2500 | 1100-2000 | HFK | 400 - 520 | X | X | X | 40 - 315 | - | X* | - | X | X | X | X | X | HV-G rasvakubu – suurtele õhuhulkadele, UV-puhastussüsteemiga |
| HG - grillkubu | - | X | - | 1510-1910 / 2435-2885 | 1000-2500 | 750 | HFK | 200 - 260 | X | - | - | 15 | - | - | X* | - | X | - | X | X | HG-R grillkubu – kiirtoit |
| | - | X | - | 1510-1910 / 2435-2885 | 1000-2500 | 750 | HFK | 200 - 260 | X | - | - | 15 | X* | - | - | - | X | - | X | X | HG-Z grillkubu – kiirtoit, osoonpuhastussüsteemiga |
| HU | - | - | X | 400, 550 | 1000-2900 | 1000-1800 | - | 120 - 220 | X | X | - | 22 - 275 | - | - | - | X | - | - | - | X | HU aurukubu – nõudepesumasina kohale |
| HN | - | - | - | 400, 550 | 600-2500 | 500-2000 | - | 50 - 500 | X | X | - | 22 - 275 | - | - | - | X | X | - | - | - | HN aurukubu – väikese nõudepesumasina kohale |
| HT | - | - | - | 200-1000 | 500-3000 | 500-3000 | - | 15 - 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HT väljatõmbekubu tööstusesse |
| HP | X | - | - | 300 | 600 / 900 | 600 / 900 / 1200 | - | 26 - 200 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | HP kompaktne köögikubu |
| HM | - | X | - | 550 | 1000-2500 | 1100-2000 | HFM | 210 - 360 | X | X | X | 22 - 275 | - | - | X* | X | X | X | X | X | HM Watermist kubu |
| HC | X | X*** | - | 300, 400 | 1000-2500 | 150-660 | HFK | 140 - 520 | X | X | X | 22 - 315 | X* | - | X* | - | - | - | X | X | HC ventilatsioonilagi |

* Osoon- või UV-puhastuse kasutamisel peab minimaalne väljatõmbe õhuhulk rasvafiltri kohta olema vähemalt 90 l/s.
 ** Optimaalne väljatõmbe õhuhulk ühe HFK rasvafiltri kohta on 70–120 l/s ja ühe HFM labürintfiltri kohta 180–220 l/s.
 *** Kasutage grillseadmete jaoks HCD Drop-down kubu.
 **** Minimaalne sissepuhke õhuhulk „AirGrip“ õhuhaardesüsteemiga on jooksva meetri kohta 22 l/s, ühemeetrise kubu külj- ja esikülje „AirGrip“ õhuhaardesüsteemiga 40 l/s. Minimaalne sissepuhke õhuhulk osonaatoriga on 55 l/s.



NB! Kasutage KITCHENiQ-d professionaalse köögikubu mõõtmete määramiseks vastavalt teie köögi kujundusele.