

	Applikationer			Storlek kåpa/sektion			Frånluft		Tilluft			Renings system		Tillval och tillbehör							Modell
	Kok/stek	Grill	Disk	Tillgängliga höjdalternativ för kåpa/sektion	Tillgängliga längdalternativ för kåpa/sektion	Tillgängliga breddalternativ för kåpa/sektion	Filter**	Frånluftsflöde/meter kåpa (l/s)	AirGrip styrluftssystem	Laminär tilluft		Tilluftsflöde/meter kåpa (l/s)	OZ Ozongenerator	UV Ultraviolett reningssystem	EOZ Extern Ozongenerator (Tillbehör)	aSAP Lösning (Tillval)	Täckplåtar (Tillbehör)	SF Integrerad tilluftsfläkt (Tillbehör)	Ansulex släcksystem (Tillval)	EcoAzur behovsstyrd köksventilation (Tillval)	
										Front	Gavlar										
HR - Storkökskåpa	X	-	-	400, 550, 400/550	1000-2500	900-2000	HFK	140 - 260	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-C Storkökskåpa - standard
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1100-2000	HFK	280 - 520	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-V Storkökskåpa - köksö
	X	-	-	550, 400/550	1000-2500	1100-2000	HFK	280 - 520	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-G Storkökskåpa – Hög kapacitet
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1300-2000	HFK	140 - 260	X	X	X	22 - 315	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-H Hybridkåpa - Fett + ånga
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1000-2000	HFK	280 - 520	X	X	X	-	-	-	X*	X	X	X	X	X	HR-E Storkökskåpa – Dubbel frånluft
HZ – Kåpa med ozon-rening	X	-	-	400, 550, 400/550	1000-2500	900-2000	HFK	200 - 260	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-C Storkökskåpa - standard med ozon-rening
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-V Storkökskåpa - köksö med ozon-rening
	X	-	-	550, 400/550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-G Storkökskåpa – Hög kapacitet med ozon-rening
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1300-2000	HFK	140 - 260	X	X	X	55 - 315	X*	-	-	X	X	-	X	X	HZ-H Hybridkåpa - Fett + ånga med ozon-rening
HV – Kåpa med uv-rening	X	-	-	400, 550, 400/550	1000-2500	900-2000	HFK	200 - 260	X	X	X	40 - 315	-	X*	-	X	X	X	X	X	HV-C Storkökskåpa - standard med uv-rening
	X	-	-	400, 550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	40 - 315	-	X*	-	-	X	X	X	X	HV-V Storkökskåpa – Köksö med uv-rening
	X	-	-	550, 400/550	1000-2500	1100-2000	HFK	400 - 520	X	X	X	40 - 315	-	X*	-	X	X	X	X	X	HV-G Storkökskåpa – Hög kapacitet med uv-rening
HG - Grillkåpa	-	X	-	1510-1910 / 2435-2885	1000-2500	750	HFK	200 - 260	X	-	-	15	-	-	X*	-	X	-	X	X	HG-R Grillkåpa - Fast Food
	-	X	-	1510-1910 / 2435-2885	1000-2500	750	HFK	200 - 260	X	-	-	15	X*	-	-	-	X	-	X	X	HG-Z Grillkåpa - Fast Food med ozon-rening
HU	-	-	X	400, 550	1000-2900	1000-1800	-	120 - 220	X	X	-	22 - 275	-	-	-	X	-	-	-	X	HU Kondenskåpa - Diskmaskin
HN	-	-	-	400, 550	600-2500	500-2000	-	50 - 500	X	X	-	22 - 275	-	-	-	X	X	-	-	-	HN Diskkåpa – Mindre diskmaskiner
HT	-	-	-	200-1000	500-3000	500-3000	-	15 - 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HT Frånluftskåpa för industri
HP	X	-	-	300	600 / 900	600 / 900 / 1200	-	26 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	HP Kompaktkåpa
HM	-	X	-	550	1000-2500	1100-2000	HFM	210 - 360	X	X	X	22 - 275	-	-	X*	X	X	X	X	X	HM Kåpa med vattendimma
HC	X	X***	-	300, 400	1000-2500	150-660	HFK	140 - 520	X	X	X	22 - 315	X*	-	X*	-	-	-	X	X	HC Ventilationstak

* När ozon- eller UV-rening används måste det minsta frånluftsflödet per fettfilter vara minst 90 l/s.
** Det optimala frånluftsflödet per HFK-fettfilter är 70-120 l/s och per HFM-labyrintfilter 180-220 l/s.
*** Använd HCD Drop-down kåpa för grillapparater.
**** Minsta tilluftsflöde med AirGrip per meter är 22 l/s. Minsta tilluftsflöde för 1 m kåpa med sid- och front-AirGrip är 40 l/s. Minsta tilluftsflöde med ozongenerator är 55 l/s.



Obs! Använd KITCHENiQ för att dimensionera dina storkökskåpor enligt din köksdesign.