

Tuletõkkeklapi mudel	Monoliitne konstruktsioon				Kipsist konstruktsioon				Sandwich-konstruktsiooni				Ajam ja mudeli number					ATEX		Kaitsmete valikud (°C)	
	Sein	Seinast eemal	Lagi või põrand	Laest ja seinast eemal	Sein	Seinast eemal	Lagi või põrand	Laest ja seinast eemal	Sein	Seinast eemal	Lagi või põrand	Laest ja seinast eemal	Manuaalne	Manu. 2x lõpulülit	24V	230V	Pneu. ajamiga	Manu. + 2x lõpulülit	24V/230V	Manuaalne	Elektriline
	.01	.80	.50	.40	.88	.81	.42														
FDMS Ø100-630	EIS90	EIS60	EIS60	EIS60	EIS90	EIS60	EIS60	EIS60	EIS45/ES90	EIS60	-	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	72	72
FDMR Ø100-800	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	-	-	EIS90	-	-	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	72 104 147	72 95 120 140
FDMR-60 Ø100-400	EIS60	EIS60	EIS60	EIS60	EIS60	EIS60	-	-	EIS60	EIS60	-	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	72 104 147	72 95 120 140
FDMA-PM Ø1000	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	-	-	-	-	-	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	72 104 147	72 95
FDMQ 150x150-1500x800	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	-	-	EIS90	-	-	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	72 104 147	72 95 120 140
FDMA 180x180-1600x1000	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	EIS120	EIS90	-	-	-	-	-	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	72 104 147	72 95
FDMB 100x100-1000x500	EIS120	EIS120	EIS120	EIS120	EIS120	EIS120	-	-	-	-	-	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	72 104 147	72 95
FDML 200x300-1000x1000	EI120	-	-	-	EI120	-	-	-	-	-	-	-	Ei	Ei	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	-	72 95
DM-S Ø100-630	ES30	ES30	ES30	E90/ES60	ES30	ES90	-	-	-	-	-	-	Ei	Ei	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	-	72 95 120 140
CFDM Ø100-200	EIS120	-	EIS90	-	EIS120	-	-	-	-	-	-	-	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	72	-

Toote markeerimine:

	Mudel	Mõõt	Tüüp	Kirjeldus
Näidis 1:	FDMR	500	.42	Tuleklapp, 24/230V, ATEX
Näidis 2:	FDMB	500x500	.80	Tuleklapp, kahe lõpulülitiga, AISI 316

Erimaterjalid ja värviga katmine:

Lisa kirjeldusse: happekindel teras AISI 316, epoksiidvärv, PROMAT (sh. epoksiidvärv+happekindel teras).
! PROMAT -pinnatöötlus suurendab klapi labala niiskuskindlust. Soovitatav juhul, kui klapp puutub kokku välisõhuga või niiske õhuga.

Märkused:

- FDMS ja FDMR .01 on laotooted.
- Tabelis esitatud klassifikatsioonid on kõrgeimad saadaolevad. Paigaldamise üksikasjade ja teiste võimaluste kohta vaadake toote tehnilist informatsiooni.
- Kandiliste tuletõkkeklappide puhul on kuluefektiivsuse tõttu soovitatav võimalusel kasutada kuni mõõtudeeni 1000x500 FDMB klappi.
- Eriühenduste korral küsige infot.

Standardne ATEX tüüp ohutsoonides 1 ja 2.

Üle 72°C kaitsmeid müüakse eraldi või täpsustatakse ostutellimuses.

Võta meiega ühendust –
www.etsnord.ee