


NTK-T T-yhde

Pyöreä T-yhde NPSK-T lähtökauluksella.

| Nimellismitta d ₁ -d ₂ | l, mm | l _{p2} mm | l _{p1} mm | h, mm | Paino, kg |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 100-100 | 182 | 30 | 35 | 85 | 0,5 |
| 125-100 | 168 | 30 | 35 | 98 | 0,5 |
| 125-125 | 196 | 30 | 35 | 98 | 0,7 |
| 160-100 | 168 | 30 | 35 | 115 | 0,6 |
| 160-125 | 212 | 30 | 35 | 115 | 0,8 |
| 160-160 | 236 | 30 | 35 | 115 | 1,0 |
| 200-100 | 174 | 30 | 35 | 135 | 0,7 |
| 200-125 | 212 | 30 | 35 | 135 | 0,9 |
| 200-160 | 309 | 30 | 35 | 135 | 1,1 |
| 200-200 | 306 | 30 | 35 | 135 | 1,3 |
| 250-100 | 172 | 50 | 35 | 160 | 1,0 |
| 250-125 | 198 | 50 | 35 | 160 | 1,2 |
| 250-160 | 302 | 50 | 35 | 160 | 1,3 |
| 250-200 | 320 | 50 | 35 | 160 | 1,7 |
| 250-250 | 350 | 50 | 35 | 160 | 2,1 |
| 315-100 | 204 | 50 | 35 | 193 | 1,2 |
| 315-125 | 219 | 50 | 35 | 193 | 1,4 |
| 315-160 | 261 | 50 | 35 | 193 | 1,7 |
| 315-200 | 320 | 50 | 35 | 193 | 2,1 |
| 315-250 | 398 | 50 | 35 | 193 | 2,8 |
| 315-315 | 408 | 50 | 35 | 193 | 3,0 |
| 400-100 | 172 | 50 | 35 | 235 | 2,1 |
| 400-125 | 254 | 50 | 35 | 235 | 2,3 |
| 400-160 | 271 | 50 | 35 | 235 | 2,7 |
| 400-200 | 314 | 50 | 35 | 235 | 3,3 |
| 400-250 | 350 | 50 | 35 | 235 | 3,7 |
| 400-315 | 454 | 50 | 35 | 235 | 4,4 |
| 500-100 | 212 | 61 | 35 | 285 | 2,8 |
| 500-125 | 232 | 61 | 35 | 285 | 3,1 |
| 500-160 | 297 | 61 | 35 | 285 | 3,5 |
| 500-200 | 362 | 61 | 35 | 285 | 4,3 |
| 500-250 | 367 | 61 | 35 | 285 | 4,8 |
| 500-315 | 462 | 61 | 35 | 285 | 5,8 |
| 630-100 | 223 | 61 | 35 | 350 | 3,7 |
| 630-125 | 237 | 61 | 35 | 350 | 4,0 |
| 630-160 | 322 | 61 | 35 | 350 | 4,4 |
| 630-200 | 366 | 61 | 35 | 350 | 5,3 |
| 630-250 | 442 | 61 | 35 | 350 | 6,0 |
| 630-315 | 473 | 61 | 35 | 350 | 7,0 |
| 800-250 | 405 | 96 | 35 | 461 | 8,3 |
| 800-315 | 450 | 96 | 35 | 439 | 9,6 |



Tuotemerkintä

NTK-T - ZM - d1 - d2

Tuote _____

Materiaali _____
 Vakiomateriaali galvanoitu teräslevy (Z275)
 ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)

Halkaisija d1 _____

Halkaisija d2 _____

Esimerkki: NTK-T 500-250